



LEGAMIX® MARTEL

RETARDADOR SUPERFICIAL DEL FRAGUADO DEL HORMIGÓN.

DESCRIPCIÓN

LEGAMIX® MARTEL es un líquido viscoso, que retarda el fraguado superficial posibilitando la eliminación de esa capa, para que quede a la vista el agregado grueso.

USOS

- ✓ Fachadas, columnas, paredes.
- ✓ Hormigón de pavimentos, veredas, caminos.
- ✓ Elementos de Hormigón prefabricado, baldosones, placas para aplicar sobre frentes, etc.

VENTAJAS

LEGAMIX® MARTEL hace posible el logro de superficies de piedra en el relieve de gran estética en hormigón a la vista.

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN

Dosis:

Aproximadamente 0,200 Kg/m² de superficie.

Forma de aplicación:

LEGAMIX® MARTEL se emplea en dos formas:

• Como pintura del encofrado:

Se aplica con rodillo, brocha o pulverizador sobre encofrados de madera limpia, de primer uso y seca.

Una vez aplicado, se deja secar perfectamente y se protege de lluvias antes de la colada del hormigón.

Cuando se emplea este producto, no debe hacerse mojado previo en los encofrados.

El desmolde hay que hacerlo antes de transcurridos de 3 a 5 días, dependiendo de la temperatura del lugar. Inmediatamente después de desmoldar, se lava la superficie del hormigón con chorros de agua, al mismo tiempo que se cepilla para quitar la capa superficial no fragua.

• Sobre la superficie del hormigón:

Cuando se aplica **LEGAMIX® MARTEL** directamente sobre la superficie del hormigón, con brocha o pulverizador (caso de pisos y similares), se lo hace de 1 a 2 horas luego de la colocación del hormigón.

En este caso el lavado se efectúa al día siguiente.

LEGAMIX[®] MARTEL

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco. Vida útil: 1 año desde la fecha de fabricación.

FORMA DE ENTREGA

LEGAMIX[®] MARTEL se suministra en tambores de 200 Kg y baldes de 20 Kg.

SEGURIDAD

Riesgos:

Causa irritación en ojos y posible lesión transitoria de córnea. Puede causar irritación y dermatitis. No inflamable ni combustible.

Precauciones:

- ⊖ Usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras está aplicando el producto. Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y delantal, dependerá de la operación.
- ⊖ Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los niños.
- ⊖ Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, contenga el derrame con tierra arena u otros absorbentes y recójalo para almacenarlo como desecho según disposiciones locales.

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



Nota al Comprador:

Legatec S.R.L. ha realizado todos los esfuerzos posibles para aplicar los estándares exactos tanto en la fabricación de nuestros productos como en la información que emitimos con respecto a los mismos y a su uso. Los resultados satisfactorios dependen no sólo de la calidad de los productos sino de muchos factores que escapan a nuestro control.

Es responsabilidad y obligación del cliente inspeccionar cuidadosamente y probar toda mercadería que reciba. El rendimiento de los productos aquí detallados debe ser verificado con pruebas y llevadas a cabo sólo por personal calificado.

Es responsabilidad única del cliente llevar a cabo y establecer todo tipo de pruebas. La referencia a marcas utilizadas por otras empresas no es recomendación ni respaldo de producto alguno y no implica que pueda utilizarse ningún producto similar. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión actualizada de las Fichas Técnicas de Productos, copias de las cuales se enviarán a quién las solicite.



📍 José Podestá 3483/87,
Ciudadela (B1702AWI), Bs. As.
☎ (54 11) 4647 0077
✉ info@legatec.com.ar
🌐 www.legatec.com.ar

Fecha de edición: 16/04/2015
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.